

DEM 120 Comfort EL

GESCHLOSSENER WANDSPEICHER DEM
COMFORT EL 30 BIS 150 LITER

PRODUKT-NR.: 234194

Die Wandspeicher DEM Comfort EL sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis-, Zweikreis-, oder Boilerbetrieb verwendet werden. Über das Display lässt sich die gewünschte Temperatur gradgenau auswählen. Drei integrierte Energiesparprogramme garantieren niedrige Bereitschaftsstromverbräuche, ohne auf Komfort zu verzichten. Die Wandspeicher DEM Comfort EL besitzen zudem eine Schnellaufheiztaste für erhöhten Warmwasserbedarf.



Die wichtigsten Merkmale

Comfort Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb

Energieeffizienzklasse C

120 Liter Speichervolumen

Modernes Design mit intuitiver Bedienoberfläche

Intelligente, selbstlernende Elektronik

Hohe Energieeffizienz mit 3 wählbaren ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C

Schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung

Für Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung

Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Wasserbedarf

Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-Beschichtung

Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl



Typ	DEM 100 Comfort EL	DEM 120 Comfort EL	DEM 150 Comfort EL	DEM 30 Comfort EL
Bestell-Nr.	234193	234194	234195	234190

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,83 kWh	0,92 kWh	1,1 kWh	0,51 kWh
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l	30 l
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm	696 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm	380 mm
Tiefe	492 mm	492 mm	492 mm	392 mm
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht leer	35 kg	41 kg	49 kg	19 kg



Typ	DEM 50 Comfort EL	DEM 80 Comfort EL
Bestell-Nr.	234191	234192

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,67 kWh	0,73 kWh
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Nenninhalt	50 l	80 l
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Höhe	951 mm	893 mm
Breite	380 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	492 mm
Farbe	weiß	weiß
Gewicht leer	25 kg	31 kg

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: **+49 (0)911 - 96 56 25 0**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen

Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.